

LSK HR MODY

Bajonettes kapcsoló (levegő), MODY

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	MODY külsőmenetes csatlakozó
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Szabvány	DIN 3238
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Temperöntvény csatlakozófej / acél csővég
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

erősített menetes védőgyűrűvel és új tömítőgyűrűvel, mindkét oldalon vezetve.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Tartozék

LSK SDOR N Gumigyűrű MODY-csőkapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK SGOR N Gumigyűrű MODY-csatlakozóhoz