

# LSK HR MODY

Bajonettes kapcsoló (levegő), MODY

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Szerkezeti mód</b>   | MODY külsőmenetes csatlakozó              |
| <b>Csatlakozás 1</b>    | Hengeres BSP külső menet                  |
| <b>Csatlakozás 2</b>    | Bajonettzáras csatlakozó                  |
| <b>2 tömítési forma</b> | Gumi tömítőgyűrű                          |
| <b>Szabvány</b>         | DIN 3238                                  |
| <b>Hőmérséklet min.</b> | -40 °C                                    |
| <b>Hőmérséklet max.</b> | 95 °C                                     |
| <b>Anyag</b>            | Temperöntvény csatlakozófej / acél csővég |
| <b>Felületvédelem</b>   | Galvanikusan bevonatolt                   |



## Leírás

erősített menetes védőgyűrűvel és új tömítőgyűrűvel, mindkét oldalon vezetve.

## Cikk

| Megnevezés        | Csatlakozó menet | Bütyök távolság (mm) | Üzemi nyomás bar |
|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| LSK NW 10 HR MODY | G 3/8" -19       | 42                   | PN 16            |
| LSK NW 13 HR MODY | G 1/2" -14       | 42                   | PN 16            |
| LSK NW 20 HR MODY | G 3/4" -14       | 42                   | PN 16            |
| LSK NW 25 HR MODY | G 1" -11         | 42                   | PN 16            |

## Tartozék

LSK SDOR N Gumigyűrű MODY-csőkapcsolóhoz

## Pótalkatrészek

LSK SGOR N Gumigyűrű MODY-csatlakozóhoz