LSK IR G AC

Bajonettes csatlakozó (levegő)

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Karmos belsőmenetes csatlakozó
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	kettős biztonsági bütyökkel
Csatlakozás 1	hengeres BSP belső menet
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	Csatlakozó menet	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Termékváltozatok

LSK G	Bajonettes kapcsoló (levegő), Öntvény

Tartozék

LSK GDOR	Gumigyűrű bajonettes kapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK GOOR	Gumigyűrű bajonettes csatlakozóhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.