

Tulajdonságok

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Szerkezeti mód | Karmos tömlőcsatlakozó |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | kettős biztonsági bütyökkel |
| Csatlakozás 1 | Tömlőcsatlakozás |
| Csatlakozás 2 | Bajonettzáras csatlakozó |
| 2 tömítési forma | Sárgaréz tömítés gumibetéttel |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 95 °C |
| Anyag | Öntvény |
| Felületvédelem | horganyzott, fehérre kromatozva |



Megjegyzés

Ellencsatlakozóként egy gumi tömítéses csőcsatlakozót kell használni.

Cikk

| Megnevezés | tömlő belső átmérőhöz (mm) | coll | Bütyök távolság (mm) | Üzemi nyomás bar |
|-------------|-------------------------------|------|-------------------------|------------------|
| LSK NW 13 M | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 M | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 M | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 M | 25 | 1/2" | 42 | PN 10 |

Pótalkatrészek

| | |
|----------|--------------------------------------|
| LSK HOOS | Tartócsavarok karmos csatlakozóhoz |
| LSK MOOH | Sárgaréz hüvely karmos csatlakozóhoz |
| LSK SOOR | Tömlőgyűrű karmos csatlakozókhoz |