LSK M
Bajonettes csatlakozó (levegő)

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Karmos tömlőcsatlakozó
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	kettős biztonsági bütyökkel
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Sárgaréz tömítés gumibetéttel
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Öntvény
Felületvédelem	horganyzott, fehérre kromatozva



Megjegyzés

Ellencsatlakozóként egy gumi tömítéses csőcsatlakozót kell használni.

Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	coll	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Pótalkatrészek

LSK HOOS	Tartócsavarok karmos csatlakozóhoz
LSK MOOH	Sárgaréz hüvely karmos csatlakozóhoz
LSK SOOR	Tömlőgyűrű karmos csatlakozókhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.