

Tulajdonságok

| | |
|--------------------------------|---|
| Szerkezeti mód | MODY - tömlőkapcsoló |
| Szerkezeti kivétel-kiegészítés | kettős biztonsági bütyökkel |
| Csatlakozás 1 | Tömlőcsatlakozás |
| Csatlakozás 2 | Bajonettzáras csatlakozó |
| 2 tömítési forma | Gumi tömítőgyűrű |
| Szabvány | DIN 3238 |
| Hőmérséklet min. | -40 °C |
| Hőmérséklet max. | 95 °C |
| Anyag | Temperöntvény csatlakozófej / acél csővég |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Leírás

erősített menetes védőgyűrűvel és új tömítőgyűrűvel, mindkét oldalon vezetve.

Cikk

| Megnevezés | tömlő belső átmérőhöz (mm) | coll | Bütyök távolság (mm) | Üzemi nyomás bar |
|----------------|-------------------------------|--------|-------------------------|------------------|
| LSK NW 10 MODY | 10 | 3/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 MODY | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 15 MODY | 15 | 5/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 MODY | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 MODY | 25 | 1" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 32 MODY | 32 | 1.1/4" | 42 | PN 16 |

Tartozék

LSK SDOR N Gumigyűrű MODY-csőkapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK SGOR N Gumigyűrű MODY-csatlakozóhoz