


Tulajdonságok

Szerkezeti mód	MODY - tömlőkapcsoló
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	kettős biztonsági bütyökkel
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Szabvány	DIN 3238
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Temperöntvény csatlakozófej / acél csővég
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

erősített menetes védőgyűrűvel és új tömítőgyűrűvel, mindkét oldalon vezetve.

Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	coll	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16

Tartozék

LSK SDOR N Gumigyűrű MODY-csőkapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK SGOR N Gumigyűrű MODY-csatlakozóhoz