

LSK SB G

Bajonettes kapcsoló (levegő), biztonsági gyűrű

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Karmos tömlőcsatlakozó
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	Biztonsági dupla bütyökkel és biztosító gyűrűvel
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Szabvány	DIN 3489
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Öntvény
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	coll	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 13 SB G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 SB G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 SB G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 SB G	25	1"	42	PN 10

Tartozék

LSK GDOR Gumigyűrű bajonettes kapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK GOOR Gumigyűrű bajonettes csatlakozóhoz