

# LSK SB G D

Bajonettes kapcsoló (levegő), biztonsági gyűrű

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Szerkezeti mód	Forgatható körmös tömlőkapcsoló
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	Biztonsági dupla bütyökkel és biztosító gyűrűvel
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Szabvány	DIN 3489
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Temperöntvény csatlakozófej / acél csővég
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	coll	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 13 SB G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 SB G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB G D	25	1"	42	PN 16

## Tartozék

LSK GDOR Gumigyűrű bajonettes kapcsolóhoz

## Pótalkatrészek

LSK GOOR Gumigyűrű bajonettes csatlakozóhoz