LSK SB MODY

Bajonettes csatlakozó (levegő), MODY, biztonsági gyűrűvel

Tulajdonságok

Szerkezeti mód	MODY - tömlőkapcsoló
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	Biztonsági dupla bütyökkel és biztosító gyűrűvel
Csatlakozás 1	Tömlőcsatlakozás
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Gumi tömítőgyűrű
Szabvány	DIN 3228
Hőmérséklet min.	-40 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Anyag	Temperöntvény csatlakozófej / acél csővég
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Leírás

biztosító gyűrűvel, erősített menetes védőgyűrűvel és új, mindkét oldalon vezetett tömítőgyűrűvel.

Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	coll	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Tartozék

LSK SDOR N	Gumigyűrű MODY-csőkapcsolóhoz

Pótalkatrészek

LSK SGOR N	Gumigyűrű MODY-csatlakozóhoz

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.