WSK HR

GEKA bajonettes kapcsoló (víz)

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Csatlakozás 2	Bajonettzáras csatlakozó
2 tömítési forma	Alakos tömítőgyűrű NBR-ből
Hőmérséklet min.	0 °C
Hőmérséklet max.	95 °C
Közegek	Víz
Anyag	Sajtolt sárgaréz MS 58



Cikk

Megnevezés	G1	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
WSK NW 06 HR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 HR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 HR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 HR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 HR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 HR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 HR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

Pótalkatrészek

WSK GKOR NEU	Alakra tömítő gyűrű bajonettes kapcsolóhoz víznél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.