

### Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	Tömlőcsatlakozás
<b>1 tömítési forma</b>	Alakos tömítőgyűrű NBR-ből
<b>Csatlakozás 2</b>	Bajonettzáras csatlakozó
<b>Hőmérséklet min.</b>	0 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	95 °C
<b>Közegek</b>	Víz
<b>Anyag</b>	Sajtolt sárgaréz MS 58



### Cikk

Megnevezés	coll	tömlő belső átmérőhöz (mm)	Bütyök távolság (mm)	Üzemi nyomás bar
<b>WSK NW 10</b>	3/8"	10	40	PN 50
<b>WSK NW 13</b>	1/2"	13	40	PN 50
<b>WSK NW 16</b>	5/8"	16	40	PN 50
<b>WSK NW 19</b>	3/4"	19	40	PN 50
<b>WSK NW 25</b>	1"	25	40	PN 50
<b>WSK NW 32</b>	1.1/4"	32	40	PN 50
<b>WSK NW 38</b>	1.1/2"	38	40	PN 50

### Pótalkatrészek

**WSK GKOR NEU** Alakra tömítő gyűrű bajonettes kapcsolóhoz víznél