

3 BKHL TK

3-utas golyóscsap, tömb-kivitel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------|--|
| Csatlakozás 1 - 3 | metrikus hengeres külső menet |
| 1-3 tömítési forma | 24°-os belső kúp |
| Szerkezeti forma | kompakt kialakítás |
| Furat | T-idom |
| Kapcsolási út | 0°; 90° |
| Hőmérséklet min. | -10 °C |
| Hőmérséklet max. | 80 °C |
| Anyag | Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ból O-gyűrű NBR-ből |
| Felületvédelem | barnított |



Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Kivitel | cső külső Ø-höz (mm) | Csatlakozó menet | Fedés | LW (mm) | Üzemi nyomás bar | SW (mm) | SF* |
|--------------|-----|---------|----------------------|------------------|------------------|---------|------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 TK | 4 | L | 6 | M 14x1,5 | negatív (nyitva) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 06 TK | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negatív (nyitva) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 08 TK | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negatív (nyitva) | 7,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 10 TK | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negatív (nyitva) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 13 TK | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negatív (nyitva) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |
| 3 BKHL 16 TK | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negatív (nyitva) | 14,0 | PN 350 | 12 | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – Kivitel: LL = igen könnyű L = könnyű S = nehéz – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Termékváltozatok

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ 3-utas golyóscsap, tömb-kivitel, Galvanikusan bevonatolt

Pótalkatrészek

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Ütköző lapkorong golyóscsap számára |
| BK GEKR GRIFF SW | Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz |