

# 3 BKR ND L

3-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1 - 3</b>    | hengeres BSP belső menet  |
| <b>1-3 tömítési forma</b>   | A idom  |
| <b>Furat</b>                | L-idom  |
| <b>Kapcsolási út</b>        | 0°; 90°   |
| <b>Hőmérséklettartomány</b> | Víz: 0 °C-tól + 150 °C-ig<br>Levegő: - 20 °C-tól + 150 °C-ig                                    |
| <b>Anyag</b>                | Sárgaréz ház<br>Alumínium fogantyú<br>Sárgaréz golyó, kemény krómozott<br>Golyótömítés PTFE-ből |
| <b>Felületvédelem</b>       | nikkelezett   |



## Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

## Cikk

| Megnevezés    | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás<br>(bar) |
|---------------|-----|------------------|-----------------------|
| 3 BKR 06 ND L | 6   | G 1/4" -19       | 25,0                  |
| 3 BKR 10 ND L | 10  | G 3/8" -19       | 25,0                  |
| 3 BKR 13 ND L | 12  | G 1/2" -14       | 25,0                  |
| 3 BKR 20 ND L | 19  | G 3/4" -14       | 25,0                  |
| 3 BKR 25 ND L | 25  | G 1" -11         | 25,0                  |
| 3 BKR 32 ND L | 31  | G 1.1/4" -11     | 25,0                  |
| 3 BKR 40 ND L | 38  | G 1.1/2" -11     | 25,0                  |
| 3 BKR 50 ND L | 50  | G 2" -11         | 25,0                  |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség