

3 BKR ND T

3-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|-----------------------------|---|
| Csatlakozás 1 - 3 | hengeres BSP belső menet |
| 1-3 tömítési forma | A idom |
| Furat | T-idom |
| Kapcsolási út | 0°; 90° |
| Hőmérséklettartomány | Víz: 0 °C-tól + 150 °C-ig Levegő: - 20 °C-tól + 150 °C-ig |
| Anyag | Sárgaréz ház Alumínium fogantyú Sárgaréz golyó, kemény krómozott Golyótömítés PTFE-ből |
| Felületvédelem | nikkelezett |



Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Üzemi nyomás (bar) |
|---------------|-----|------------------|-----------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND T | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND T | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND T | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND T | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND T | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND T | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND T | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség