

# 3 BKR TK

3-utas golyóscsap, tömb-kivitel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1 - 3</b>	hengeres BSP belső menet
<b>1-3 tömítési forma</b>	A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.
<b>Szerkezeti forma</b>	kompakt kialakítás
<b>Furat</b>	T-idom
<b>Kapcsolási út</b>	0°; 90°
<b>Hőmérséklet min.</b>	-10 °C
<b>Hőmérséklet max.</b>	80 °C
<b>Anyag</b>	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ból O-gyűrű NBR-ből
<b>Felületvédelem</b>	barnított



## Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.  
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

## Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
<b>3 BKR 04 TK</b>	4	G 1/8" -28	negatív (nyitva)	5,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 06 TK</b>	6	G 1/4" -19	negatív (nyitva)	6,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 10 TK</b>	10	G 3/8" -19	negatív (nyitva)	9,0	PN 400	9	1,5
<b>3 BKR 13 TK</b>	12	G 1/2" -14	negatív (nyitva)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

## Termékváltozatok

**3 BKR TK VZ** 3-utas golyóscsap, tömb-kivitel, Galvanikusan bevonatolt

## Pótalkatrészek

<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz
<b>BK ANSCHLAG</b>	Ütköző lapkorong golyóscsap számára