
3 BKR TK VZ

3-utas golyóscsap, tömb-kivitel

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 3	hengeres BSP belső menet
1-3 tömítési forma	A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.
Szerkezeti forma	kompakt kialakítás
Furat	T-idom
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklet min.	-10 °C
Hőmérséklet max.	80 °C
Anyag	Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt





Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Fedés	LW (mm)	Üzemi nyomás bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK VZ	4	G 1/8" -28	negatív (nyitva)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK VZ	6	G 1/4" -19	negatív (nyitva)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK VZ	10	G 3/8" -19	negatív (nyitva)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK VZ	12	G 1/2" -14	negatív (nyitva)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Termékváltozatok

3 BKR TK	3-utas golyóscsap, tömb-kivitel, barnított

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.