

# 3 BKR TK VZ

3-utas golyóscsap, tömb-kivitel

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Csatlakozás 1 - 3</b>  | hengeres BSP belső menet   |
| <b>1-3 tömítési forma</b> | A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.                    |
| <b>Szerkezeti forma</b>   | kompakt kialakítás   |
| <b>Furat</b>              | T-idom   |
| <b>Kapcsolási út</b>      | 0°; 90°  |
| <b>Hőmérséklet min.</b>   | -10 °C   |
| <b>Hőmérséklet max.</b>   | 80 °C  |
| <b>Anyag</b>              | Ház, golyó és kapcsolótengely acélból<br>Golyótömítés POM-ból<br>O-gyűrű NBR-ből |
| <b>Felületvédelem</b>     | Galvanikusan bevonatolt  |



## Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.  
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

## Cikk

| Megnevezés            | DN* | Csatlakozó menet | Fedés            | LW<br>(mm) | Üzemi nyomás bar | SW<br>(mm) | SF* |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----|
| <b>3 BKR 04 TK VZ</b> | 4   | G 1/8" -28       | negatív (nyitva) | 5,0        | PN 400           | 9          | 1,5 |
| <b>3 BKR 06 TK VZ</b> | 6   | G 1/4" -19       | negatív (nyitva) | 6,0        | PN 400           | 9          | 1,5 |
| <b>3 BKR 10 TK VZ</b> | 10  | G 3/8" -19       | negatív (nyitva) | 9,0        | PN 400           | 9          | 1,5 |
| <b>3 BKR 13 TK VZ</b> | 12  | G 1/2" -14       | negatív (nyitva) | 11,5       | PN 350           | 9          | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

## Termékváltozatok

**3 BKR TK** 3-utas golyóscsap, tömb-kivitel, barnított