

3 SKR TK VZ

3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|---------------------------|--|
| Csatlakozás 1 - 3 | hengeres BSP belső menet |
| 1-3 tömítési forma | A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez. |
| Szerkezeti mód | 3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel |
| Furat | T-idom |
| Kapcsolási út | 0°; 90° |
| Hőmérséklet min. | -10 °C |
| Hőmérséklet max. | 80 °C |
| Anyag | Kovácsolt acél ház Acél golyó és kapcsolókar Golyótömítés POM-ből O-gyűrű NBR-ből |
| Felületvédelem | Galvanikusan bevonatolt |



Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.
Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Csatlakozó menet | Fedés | LW (mm) | Üzemi nyomás bar | SW (mm) | SF* |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|------------|------------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK VZ | 19 | G 3/4" -14 | negatív (nyitva) | 20 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK VZ | 25 | G 1" -11 | negatív (nyitva) | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás – PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Termékváltozatok

3 SKR TK 3-utas golyóscsap, kovácsolt kivitel, barnított

Pótalkatrészek

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Ütköző lapkorong golyóscsap számára |
| BK GEKR GRIFF SW | Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz |