

# BK GEKR GRIFF SW

Zárókar (hajlított) golyócsaphoz

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Szerkezeti forma	hajlított
Anyag	SW 17-től acél SW 17-ig cinknyomámos öntvény
alkalmas a következőkhöz	Blokk golyócsapok



## Cikk

Megnevezés	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
BK GEKR GRIFF SW 9	8,7	107,0	36,0	9
BK GEKR GRIFF SW 12	12,0	165,0	65,0	12
BK GEKR GRIFF SW 14	12,0	165,0	65,0	14
BK GEKR GRIFF SW 17	14,0	211,0	66,0	17

## tartalék alkatrész a következő termékekhez

4 BKHL T / 4 BKHS T	4-utas-golyócsap
3 BKHL LK / 3 BKHS LK	3-utas golyócsap, tömb-kivitel
3 BKHL T / 3 BKHS T	3-utas golyócsap, tömb-kivitel
3 BKHL L / 3 BKHS L	3-utas golyócsap, tömb-kivitel
3 BKHL TK	3-utas golyócsap, tömb-kivitel
SK SF GFS	2-utas golyócsap, kovácsolt kivitel
SK SF / SK SF6	2-utas golyócsap, kovácsolt kivitel
3 BKR L	3-utas golyócsap, tömb-kivitel
3 BKR LK	3-utas golyócsap, tömb-kivitel
3 BKR T	3-utas golyócsap, tömb-kivitel
3 BKR TK	3-utas golyócsap, tömb-kivitel
BK GFS	2-utas golyócsap, tömb-kivitel
4 BKHL L / 4 BKHS L	4-utas-golyócsap
BKHL / BKHS	2-utas golyócsap, tömb-kivitel
4 BKHL X / 4 BKHS X	4-utas-golyócsap
BKN	2-utas golyócsap, tömb-kivitel
BKR	2-utas golyócsap, tömb-kivitel
3 SKR LK VZ	3-utas golyócsap, kovácsolt kivitel
3 SKR TK	3-utas golyócsap, kovácsolt kivitel
4 BKR L	4-utas-golyócsap
4 BKR T	4-utas-golyócsap
4 BKR X	4-utas-golyócsap
BK SF / BK SF6	2-utas golyócsap, tömb-kivitel
BK SF GFS	2-utas golyócsap, tömb-kivitel
SK GFS	2-utas golyócsap, kovácsolt kivitel