

BK SF GFS

2-utas golyóscsap, tömb-kivitel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

| | |
|--------------------|--|
| Csatlakozás 1 | SAE-karima |
| Csatlakozás 2 | SAE-ellenkarima |
| 1+2 tömítési forma | lapra tömítő SF-O-gyűrűvel |
| Kapcsolási út | 0°; 90° |
| Hőmérséklet min. | -10 °C |
| Hőmérséklet max. | 80 °C |
| Anyag | Ház, golyó és kapcsolótengely acélból Golyótömítés POM-ból O-gyűrű NBR-ből |
| Felületvédelem | barnított |



Megjegyzés

Kérjük vegye figyelembe a golyóscsapokra vonatkozó kezelési utasítást.

Kérjük vegye figyelembe az összekötő elemekre vonatkozó nyomásadatokat.

Cikk

| Megnevezés | DN* | Nyomás sorozat | Karima méret | LW (mm) | PN nyomás | SW (mm) | SF* |
|---------------|-----|----------------|--------------|------------|-----------|------------|-----|
| BK SF 20 GFS | 19 | 3000 PSI | 3/4" | 20 | 315 bar | 14 | 1,5 |
| BK SF 25 GFS | 25 | 3000 PSI | 1" | 24 | 315 bar | 14 | 1,5 |
| BK SF 620 GFS | 19 | 6000 PSI | 3/4" | 20 | 400 bar | 14 | 1,5 |
| BK SF 625 GFS | 25 | 6000 PSI | 1" | 24 | 400 bar | 14 | 1,5 |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – LW = belső átmérő – PN = névleges nyomás – PB = max. üzemi nyomás – SW = kulcsméret – SF = biztonsági tényező

Pótalkatrészek

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Ütköző lapkorong golyóscsap számára |
| BK GEKR GRIFF SW | Zárókar (hajlított) golyóscsaphoz |