

BKR ND K

2-utas golyóscsap, alacsony nyomású kivitel

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Szerkezeti forma	Kompakt idom, szárnyas fogantyúval
Csatlakozás 1 + 2	hengeres BSP belső menet
Kapcsolási út	0°; 90°
Hőmérséklettartomány	Levegő: - 20 °C-tól + 150 °C-ig Víz: 0 °C-tól + 150 °C-ig
Anyag	Sárgaréz ház Alumínium fogantyú Sárgaréz golyó, kemény krómozott Golyótömítés PTFE-ből
Felületvédelem	nikkelezett



Megjegyzés

* A nyomásadatok 0 °C-tól + 25 °C-ig terjedő hőmérsékletre érvényesek; nagyobb hőmérsékletek esetén nyomáskülönbségekkel (csökkenéssel) kell számolni.

Rendelési útmutató

Eltérő nyomás- és hőmérséklet értékek külön kérésre.

Cikk

Megnevezés	DN*	Csatlakozó menet	Üzemi nyomás (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = névleges átmérő, névleges szélesség – BD = üzemi nyomás