# KSKL (LZ)
Tömlőszorító

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Szerkezeti mód** | 2-részes tömlőszorítók |
| **Szerkezeti kivitel-kiegészítés** | laza nyelvekkel |
| **Anyag** | Temperöntvény |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Cikk

| Megnevezés | Befogási tartomány (mm) | Szélesség (mm) | Üzemi nyomás bar |
|---|---|---|---|
| **KSKL 22-29** | 22 - 29 | 61,5 | PN 16 |
| **KSKL 28-34** | 28 - 34 | 71,0 | PN 16 |
| **KSKL 32-40** | 32 - 40 | 81,0 | PN 16 |
| **KSKL 39-49** | 39 - 49 | 92,5 | PN 16 |
| **KSKL 48-60** | 48 - 60 | 105,0 | PN 16 |
| **KSKL 60-76** | 60 - 76 | 115,0 | PN 16 |
| **KSKL 77-94** | 77 - 94 | 150,5 | PN 16 |
| **KSKL 94-115** | 94 - 115 | 163,0 | PN 16 |
| **KSKL 115-145** | 115 - 145 | 198,0 | PN 16 |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*