

# NRS (9 mm)

Tartóbilincs

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Csövek, tömlők és kábelek rögzítéséhez
Szerkezeti mód	Tartóbilincs
Szerkezeti kivétel-kiegészítés	gumiprofillal
Szabvány	DIN 3016
Anyag	Acél
Felületvédelem	horganyzott



## Megjegyzés

A gumiprofil csillapítja a vibrációkat, ütésekkel és megakadályozza az összekarcolódást

## Cikk

Megnevezés	kegkisebb Ø (mm)	Szalag szélesség (mm)	furat Ø (mm)
NRS 06-09	6	9,0	4,5
NRS 08-09	8	9,0	4,5
NRS 10-09	10	9,0	4,5
NRS 12-09	12	9,0	4,5
NRS 14-09	14	9,0	4,5
NRS 15-09	15	9,0	4,5
NRS 16-09	16	9,0	4,5
NRS 18-09	18	9,0	4,5
NRS 20-09	20	9,0	4,5

## Termékváltozatok

NRS (12 mm)	Tartóbilincs, Acél
NRS W4 (12 mm)	Tartóbilincs, Krómnikkel acél (1.4301)
NRS (15 mm)	Tartóbilincs, Acél
NRS W4 (15 mm)	Tartóbilincs, Krómnikkel acél (1.4301)
NRS (20 mm)	Tartóbilincs, Acél
NRS W4 (20 mm)	Tartóbilincs, Krómnikkel acél (1.4301)
NRS (25 mm)	Tartóbilincs, Acél