

# SRS 0 PA

Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Szerkezeti mód                 | Csőbilincs                    |
| Szerkezeti kivitel-kiegészítés | A bilincs belső oldala bordás |
| Kivitel                        | könnyű                        |
| Szabvány                       | DIN 3015-1                    |
| Hőmérséklet min.               | -40 °C                        |
| Hőmérséklet max.               | 120 °C                        |
| Anyag                          | Poliamid 6                    |



## Leírás

A bilincsek belső felületén található bordák ütés- és vibrációcsillapító hatásúak és felveszik a cső tengelyirányú erőit.

A két fél közötti rés a cső előfeszítésére hivatott.

## Rendelési útmutató

1 darab = 2 bilincsfél

## Cikk

| Megnevezés    | Cső külső Ø d2 (mm) | Cső külső Ø d2 | Bilincsméret | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|---------------------|----------------|--------------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 0106 PA   | 6,0                 | -              | 0            | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0106.4 PA | 6,4                 | 1/4"           | 0            | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0108 PA   | 8,0                 | 5/16"          | 0            | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0109.5 PA | 9,5                 | 3/8"           | 0            | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0110 PA   | 10,0                | -              | 0            | 10      | 27     | 28     | 0,6     |
| SRS 0112 PA   | 12,0                | -              | 0            | 10      | 27     | 28     | 0,6     |

## Termékváltozatok

SRS 0 PP Csőbilincsek, könnyű kivitelű sorozat, Polipropilén