# K 42-05 - K 42-120

Becsavarható csavarzat

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres külső menet |
| **1 tömítési forma** | Nyomásálló kivitel |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Szállítás terjedelme** | hollandi anyával és vágógyűrűvel |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Cikk

| Megnevezés | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 42-05** | 6 | M 22 x 1,5 | 12 | 36 | 27 | 14 |
| **K 42-13** | 8 | M 22 x 1,5 | 12 | 36 | 27 | 17 |
| **K 42-21** | 10 | M 22 x 1,5 | 12 | 37 | 27 | 19 |
| **K 42-105** | 12 | M 22 x 1,5 | 12 | 37 | 27 | 22 |
| **K 42-107** | 6 | M 16 x 1,5 | 12 | 36 | 22 | 14 |
| **K 42-109** | 8 | M 16 x 1,5 | 12 | 36 | 22 | 17 |
| **K 42-120** | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 37 | 22 | 19 |

SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **K 420-31 - K 420-88** | Becsavarható csonk, Acél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*