

K 420-31 - K 420-88

Becsavarható csonek

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet

1 tömítési forma 24°-os belső kúp

Csatlakozás 2 metrikus hengeres külső menet

2 tömítési forma Nyomásálló kivitel

Szerkezeti mód Becsavarható csonek

Szerkezeti forma egyenes

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 42-02 - K 42-106 Becsavarható csavarzat, hollandi anyával és vágógyűrűvel

K 41-14 - K 41-40 Szűkítő- összekötő csavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel és tömítőgyűrűvel.

K 46-12-1 / K 46-12-2 Becsavarható csonek teszt csatlakozóval, Acél