

# K 420-31 - K 420-88

Becsavarható csonek

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Csatlakozás 1** metrikus hengeres külső menet

**1 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Csatlakozás 2** metrikus hengeres külső menet

**2 tömítési forma** Nyomásálló kivitel

**Szerkezeti mód** Becsavarható csonek

**Szerkezeti forma** egyenes

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

K 42-02 - K 42-106	Becsavarható csavarzat, hollandi anyával és vágógyűrűvel
K 41-14 - K 41-40	Szűkítő- összekötő csavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel és tömítőgyűrűvel.
K 46-12-1 / K 46-12-2	Becsavarható csonek teszt csatlakozóval, Acél