

K 43-20 - K 43-94

Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	metrikus hengeres külső menet
1+2 tömítési forma	Nyomásálló kivitel
Szerkezeti mód	válaszfal rögzítéshez
Szerkezeti forma	90°-os könyök
Szállítás terjedelme	hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 430-17 - K 430-86 Becsavarható csomk válaszfalcsavarzat, Acél