

# K 43-20 - K 43-94

Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Csatlakozás 1 + 2</b>    | metrikus hengeres külső menet  |
| <b>1+2 tömítési forma</b>   | Nyomásálló kivitel   |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | válaszfal rögzítéshez  |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | 90°-os könyök  |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával |
| <b>Anyag</b>                | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt  |



## Cikk

| Megnevezés     | Ø d2<br>(mm) | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 43-20</b> | 15           | M 22 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 27 | 27 |
| <b>K 43-27</b> | 15           | M 26 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 32 | 27 |
| <b>K 43-31</b> | 18           | M 26 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 32 | 32 |
| <b>K 43-52</b> | 18           | M 22 x 1,5 | 25        | 58         | 47         | 24         | 27 | 32 |
| <b>K 43-68</b> | 10           | M 22 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 27 | 22 |
| <b>K 43-77</b> | 16           | M 22 x 1,5 | 25        | 52         | 42         | 19         | 27 | 27 |
| <b>K 43-94</b> | 15           | M 16 x 1,5 | 25        | 55         | 45         | 19         | 22 | 27 |

SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

**K 430-17 - K 430-86** Becsavarható csomk válaszfalcsavarzat, Acél