

K 430-17 - K 430-86

Becsavarható csomk válaszfalcsavarzat

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2 metrikus hengeres külső menet

1+2 tömítési forma Nyomásálló kivitel

Szerkezeti mód válaszfal rögzítéshez

Szerkezeti forma 90°-os könyök

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Megjegyzés
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Kifutó termék
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 43-19 - K 43-95 Becsavarható csomk válaszfalcsavarzat, biztosítóanyával

K 43-20 - K 43-94 Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 43-21 - K 43-73 Csavarzat, válaszfalcsatlakozás, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 47-15 Összekötő csavarzat, 90°-os könyök, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával és tömlőcsomkkal

K 47-16 Összekötő csavarzat, 90°-os könyök, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával és tömlőcsomkkal

K 47-17 / K 47-19 Összekötő-csomk, 90°-os könyök, hollandi anyával, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával, tömlőcsomkkal