K 430-17 - K 430-86

Becsavarható csonk válaszfalcsavarzat

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 + 2	metrikus hengeres külső menet
1+2 tömítési forma	Nyomásálló kivitel
Szerkezeti mód	válaszfal rögzítéshez
Szerkezeti forma	90°-os könyök
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Megjegyzés
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Kifutó termék
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 43-19 - K 43-95	Becsavarható csonk válaszfalcsavarzat, biztosítóanyával
K 43-20 - K 43-94	Becsavarható csavarzat, 90°-os könyök, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 43-21 - K 43-73	Csavarzat, válaszfalcsatlakozás, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 47-15	Összekötő csavarzat, 90°-os könyök, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával és tömlőcsonkkal
K 47-16	Összekötő csavarzat, 90°-os könyök, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával és tömlőcsonkkal
K 47-17 / K 47-19	Összekötő-csonk, 90°-os könyök, hollandi anyával, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával, tömlőcsonkkal

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.