K 44-164

Becsavarható csavarzat, teszt csatlakozás

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	menettömítéssel nyomó- és tömítőzsinór révén
Csatlakozás 2	metrikus hengeres külső menet
2 tömítési forma	24°-os belső kúp
Csatlakozás 3	metrikus hengeres belső menet
Szerkezeti mód	válaszfal rögzítéshez
Szerkezeti forma	T-idom
Szállítás terjedelme	hollandi anyával, vágógyűrűvel, biztosító anyával, nyomógyűrűvel és tömítőzsinórral
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-164	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 440-115	Becsavarható csonk, T-idom, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.