

# K 44-164

Becsavarható csavarzat, teszt csatlakozás

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

<b>Csatlakozás 1</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>1 tömítési forma</b>	menettömítéssel nyomó- és tömítőzsinór révén
<b>Csatlakozás 2</b>	metrikus hengeres külső menet
<b>2 tömítési forma</b>	24°-os belső kúp
<b>Csatlakozás 3</b>	metrikus hengeres belső menet
<b>Szerkezeti mód</b>	válaszfal rögzítéshez
<b>Szerkezeti forma</b>	T-idom
<b>Szállítás terjedelme</b>	hollandi anyával, vágógyűrűvel, biztosító anyával, nyomógyűrűvel és tömítőzsinórral
<b>Anyag</b>	Acél
<b>Felületvédelem</b>	Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-164</b>	12	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	26	34	19	42	17	22	27

SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

**K 440-115** Becsavarható csonk, T-idom, Acél