K 44-166

Becsavarható csavarzat, teszt csatlakozás, L-idom

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	menettömítéssel nyomó- és tömítőzsinór révén
Csatlakozás 2	metrikus hengeres belső menet
2 tömítési forma	A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.
Csatlakozás 3	metrikus hengeres külső menet
3 tömítési forma	24°-os belső kúp
Szerkezeti kivitel-kiegészítés	teszt csatlakozóval
Szerkezeti forma	L-idom
Szállítás terjedelme	hollandi anyával, vágógyűrűvel, biztosító anyával, nyomógyűrűvel és tömítőzsinórral
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 440-116 / K440-117	Becsavarható csonk, L-idom, Acél

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.