

# K 44-166

Becsavarható csavarzat, teszt csatlakozás, L-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Csatlakozás 1</b>                  | metrikus hengeres külső menet   |
| <b>1 tömítési forma</b>               | menettömítéssel nyomó- és tömítőzsinór révén  |
| <b>Csatlakozás 2</b>                  | metrikus hengeres belső menet   |
| <b>2 tömítési forma</b>               | A, B és adott esetben E-formájú becsavarható adaptervégekhez.                       |
| <b>Csatlakozás 3</b>                  | metrikus hengeres külső menet   |
| <b>3 tömítési forma</b>               | 24°-os belső kúp  |
| <b>Szerkezeti kivétel-kiegészítés</b> | teszt csatlakozóval   |
| <b>Szerkezeti forma</b>               | L-idom  |
| <b>Szállítás terjedelme</b>           | hollandi anyával, vágógyűrűvel, biztosító anyával, nyomógyűrűvel és tömítőzsinórral |
| <b>Anyag</b>                          | Acél  |
| <b>Felületvédelem</b>                 | Galvanikusan bevonatolt   |



## Cikk

| Megnevezés      | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | D<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| <b>K 44-166</b> | 12           | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27        | 24        | 24         | 32         | 17         | 42         | 17         | 22 | 27 |

SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

**K 440-116 / K440-117** Becsavarható csonk, L-idom, Acél