K 440-23
Összekötő-csonk, T-idom

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 3	metrikus hengeres külső menet
1-3 tömítési forma	Nyomásálló kivitel
Szerkezeti forma	T-idom
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 44-23	Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 44-24	Összekötő-csonk, T-idom, alsó biztosító anyával
K 44-25	Összekötő-csonk, T-idom, balos biztosító anyával
K 44-26	Összekötő-csonk, T-idom, alul és bal oldalt biztosító anyával
K 44-27	Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 44-30	Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 44-31	Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 44-44	Szűkítő-összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és rácsavarható csonkokkal
K 44-45	Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel és tömítőgyűrűvel.
K 44-54	Szűkítő-összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával, rácsavarható csonkokkal
K 44-72	Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 44-79	Összekötő-csonk, T-idom, biztosítóanyával

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.