

K 440-23

Összekötő-csonk, T-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 - 3 metrikus hengeres külső menet

1-3 tömítési forma Nyomásálló kivitel

Szerkezeti forma T-idom

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	G1 - G3	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 440-23	M 22 x 1,5	84	42	19

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 44-23 Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 44-24 Összekötő-csonk, T-idom, alsó biztosító anyával

K 44-25 Összekötő-csonk, T-idom, balos biztosító anyával

K 44-26 Összekötő-csonk, T-idom, alul és bal oldalt biztosító anyával

K 44-27 Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 44-30 Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 44-31 Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 44-44 Szűkítő-összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és rácsavarható csonkokkal

K 44-45 Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel és tömítőgyűrűvel.

K 44-54 Szűkítő-összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával, rácsavarható csonkokkal

K 44-72 Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 44-79 Összekötő-csonk, T-idom, biztosítóanyával