

K 440-28 - K 440-47

Összekötő-csonk, T-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet

1 tömítési forma 24°-os belső kúp

Csatlakozás 2 + 3 metrikus hengeres külső menet

2 + 3 tömítési forma Nyomásálló kivitel

Szerkezeti forma T-idom

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 44-35 - K 44-66	Szűkítő-összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 44-38 / K 44-82	Összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel és biztosító anyával
K 44-48	Szűkítő-összekötő csavarzat, T-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel és tömítőgyűrűvel.
K 46-12-5 / K 46-12-9	Összekötő csavarzat, T-idom teszt csatlakozóval, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és teszt csatlakozóval
K 47-20	Összekötő csavarzat, T-idom, Acél