

# K 440-52 / K 440-127

Becsavarható csomk, T-idom

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

**Csatlakozás 1** metrikus hengeres külső menet

**1 tömítési forma** Nyomásálló kivitel

**Csatlakozás 2 + 3** metrikus hengeres külső menet

**2 + 3 tömítési forma** 24°-os belső kúp

**Szerkezeti forma** T-idom

**Anyag** Acél

**Felületvédelem** Galvanikusan bevonatolt



## Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
<b>K 440-103</b>	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
<b>K 440-52</b>	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
<b>K 440-87</b>	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-92</b>	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-109</b>	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
<b>K 440-127</b>	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = cső külső átmérője – SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

**K 44-75 - K 44-169** Becsavarható csavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, biztosító anyával, nyomógyűrűvel és tömítőszinórral