

K 440-55 - K 440-122

Becsavarható csomák, L-idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet

1 tömítési forma Nyomásálló kivitel

Csatlakozás 2 + 3 metrikus hengeres külső menet

2 + 3 tömítési forma 24°-os belső kúp

Szerkezeti forma L-idom

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-55	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	20	28	35	21	17
K 440-76	6	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	38	17	17
K 440-77	8	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	38	17	17
K 440-99	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-108	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-95	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	32	17	17
K 440-104	10	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	20	28	35	21	17
K 440-111	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	40	17	14
K 440-122	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	24	24	38	17	14

Ø d2 / Ø d3 = cső külső átmérője – SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 44-76 - K 44-160 Becsavarható csavarzat, L-idom, hollandi anyával, vágógyűrűvel, biztosító anyával, nyomógyűrűvel és tömítőszinórral