# K 46-4-21 - K 46-4-37

Becsavarható válaszfalcsavarzat

HANSA FLEX

## Tulajdonságok

| | |
|---|---|
| **Csatlakozás 1** | metrikus hengeres külső menet |
| **Csatlakozás 2** | metrikus hengeres külső menet |
| **2 tömítési forma** | 24°-os belső kúp |
| **Szerkezeti mód** | válaszfal rögzítéshez |
| **Szerkezeti forma** | egyenes |
| **Szállítás terjedelme** | hollandi anyával, vágógyűrűvel és biztosító anyával |
| **Anyag** | Acél |
| **Felületvédelem** | Galvanikusan bevonatolt |



## Cikk

| Megnevezés | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 46-4-21** | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 24 | 22 |
| **K 46-4-22** | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12 | 62 | 27 | 24 | 22 |
| **K 46-4-34** | 10 | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 60 | 27 | 22 | 19 |
| **K 46-4-37** | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 62 | 22 | 22 | 19 |

SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

| | |
|---|---|
| **K 460-4-19 - K 460-4-29** | Becsavarható csonk válaszfalcsavarzat, Acél |

*Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.*