

# K 46-4-23 - K 46-4-40

Becsavarható válaszfalcsavarzat

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Csatlakozás 1</b>        | metrikus hengeres külső menet  |
| <b>Csatlakozás 2</b>        | metrikus hengeres külső menet  |
| <b>Szerkezeti mód</b>       | válaszfal rögzítéshez  |
| <b>Szerkezeti forma</b>     | egyenes  |
| <b>Szállítás terjedelme</b> | hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával |
| <b>Anyag</b>                | Acél   |
| <b>Felületvédelem</b>       | Galvanikusan bevonatolt  |



## Cikk

| Megnevezés       | Ø d2<br>(mm) | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|------------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----|----|
| <b>K 46-4-23</b> | 16           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 76         | 27         | 27 | 27 |
| <b>K 46-4-32</b> | 15           | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 76         | 27         | 24 | 22 |
| <b>K 46-4-36</b> | 15           | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 76         | 27         | 27 | 27 |
| <b>K 46-4-39</b> | 15           | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 76         | 27         | 27 | 27 |
| <b>K 46-4-40</b> | 18           | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12        | 76         | 32         | 32 | 32 |

SW = kulcsméret

## Termékváltozatok

**K 460-4-6 - K 460-4-31** Becsavarható csonk, Acél