

K 46-4-23 - K 46-4-40

Becsavarható válaszfalcsavarzat

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
Csatlakozás 2	metrikus hengeres külső menet
Szerkezeti mód	válaszfal rögzítéshez
Szerkezeti forma	egyenes
Szállítás terjedelme	hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 46-4-23	16	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-32	15	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	12	76	27	24	22
K 46-4-36	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-39	15	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	12	76	27	27	27
K 46-4-40	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	76	32	32	32

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 460-4-6 - K 460-4-31 Becsavarható csonk, Acél