

K 460-4-6 - K 460-4-31

Becsavarható csonek

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Csatlakozás 1 metrikus hengeres külső menet

Csatlakozás 2 metrikus hengeres külső menet

2 tömítési forma Nyomásálló kivitel

Szerkezeti mód válaszfal rögzítéshez

Szerkezeti forma egyenes

Anyag Acél

Felületvédelem Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 46-4-23 - K 46-4-40 Becsavarható válaszfalcsavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 46-4-6 / K 46-4-24 Összekötő válaszfalcsavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával

K 46-4-7 - K 46-4-42 Becsavarható csonek válaszfalcsavarzat, biztosítóanyával

K 47-07 / K 47-41 Összekötő csavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával és tömlőcsonekkel