K 460-4-6 - K 460-4-31

Becsavarható csonk

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
Csatlakozás 2	metrikus hengeres külső menet
2 tömítési forma	Nyomásálló kivitel
Szerkezeti mód	válaszfal rögzítéshez
Szerkezeti forma	egyenes
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 46-4-23 - K 46-4-40	Becsavarható válaszfalcsavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 46-4-6 / K 46-4-24	Összekötő válaszfalcsavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel és biztosító anyával
K 46-4-7 - K 46-4-42	Becsavarható csonk válaszfalcsavarzat, biztosítóanyával
K 47-07 / K 47-41	Összekötő csavarzat, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel, tömítőgyűrűvel, biztosító anyával és tömlőcsonkkal

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.