K 470-07 - K 470-36

Perem nélküli tömlőcsonkok

Tulajdonságok

Csatlakozás 1	metrikus hengeres külső menet
1 tömítési forma	lapos tömítés
Csatlakozás 2	Tömlőcsatlakozás
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Cikk

Megnevezés	tömlő belső átmérőhöz (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 470-08	13	M 22 x 1,5	12	60	40	27
K 470-09	13	M 26 x 1,5	12	60	40	32
K 470-11	8	M 14 x 1,5	12	47	30	19
K 470-20	11	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-26	8	M 16 x 1,5	12	50	30	22
K 470-27	13	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-28	8	M 22 x 1,5	12	50	30	27
K 470-36	11	M 22 x 1,5	12	60	40	27

SW = kulcsméret

Termékváltozatok

K 47-04 - K 47-40	Dugaszolható összekötő, hollandi anyával, vágógyűrűvel, nyomógyűrűvel és tömítőgyűrűvel.

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.