


Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Forró vizes- vagy telített gőzös alkalmazások
Speciális jellemzők	Magas hőmérséklet, kopás és ózon ellenállóképesség
Beleső réteg	EPDM
Betét	csomagolva két textil betétek
Külső bevonat, réteg	NBR
Üzemi nyomás	Telített gőz max. 6 bar forró víz max. 18 bar
Szín	fekete
Hőmérséklettartomány	+164°C (Telített gőz); +95°C (forró víz)
Közegek	forró víz Gőz



Megjegyzés

Vegye figyelembe a BG CHEMIE T002; Tömlővezetékek biztonságos használata/ 6.3.3 Gőz- és forró víz tömlővezetékek további használati tudnivalói irányelvet.

A használat után a vizet és a gőzt le kell engedni.

Cikk

Megnevezés	Belső Ø (mm)	Külső Ø (mm)	Falvastagság (mm)	Üzemi nyomás (bar)	min. görbületi sugár (mm)	Tekercshossz (m)
DAMPF 13-5 G	13	23	5	6,0	80	40
DAMPF 16-5 G	16	26	5	6,0	95	40
DAMPF 19-6 G	19	31	6	6,0	115	40
DAMPF 25-6 G	25	37	6	6,0	150	40
DAMPF 32-7 G	32	46	7	6,0	195	40
DAMPF 38-7 G	38	52	7	6,0	230	40
DAMPF 51-8 G	51	67	8	6,0	300	40