

# KP 200 S

Nagy igénybevételnek kitett tömlő, kompakt kivitelben

**HANSA FLEX**

## Tulajdonságok

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Alkalmazási terület</b>  | Középnomású körfolyamatok szűk beépítési viszonyokkal                  |
| <b>Speciális jellemzők</b>  | 1 millió ciklusig impulzus ellenőrzött!                                |
| <b>Szabvány</b>             | túlmutat az EN 857 2SC szabványon                                      |
| <b>Beleső réteg</b>         | olajálló, szintetikus gumi   |
| <b>Betét</b>                | két szövetbetét magas húzószilárdságú acélhuzalból                     |
| <b>Külső bevonat, réteg</b> | Olaj- és időjárásálló, szintetikus gumi                                |
| <b>Szín</b>                 | fekete   |
| <b>Hőmérséklet min.</b>     | -40 °C   |
| <b>Hőmérséklet max.</b>     | 100 °C   |
| <b>Közeg</b>                | Glikol<br>Víz-olaj emulziók<br>Víz (0 °C-tól + 70 °C-ig)<br>Ásványolaj |



## Cikk

| Megnevezés | DN* | Méret | coll   | Belső Ø<br>(mm) | Külső Ø<br>(mm) | Üzemi nyomás<br>(bar) | Ellenőrző nyomás<br>(bar) | Repszónyomás<br>(bar) | min. görbületi sugár<br>(mm) |
|------------|-----|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| KP 206 S   | 6   | 4     | 1/4"   | 6,4             | 13,4            | 450,0                 | 900                       | 1800                  | 45                           |
| KP 208 S   | 8   | 5     | 5/16"  | 7,9             | 15,0            | 420,0                 | 840                       | 1680                  | 60                           |
| KP 210 S   | 10  | 6     | 3/8"   | 9,5             | 17,4            | 385,0                 | 770                       | 1540                  | 70                           |
| KP 213 S   | 12  | 8     | 1/2"   | 12,7            | 20,6            | 345,0                 | 690                       | 1380                  | 90                           |
| KP 216 S   | 16  | 10    | 5/8"   | 15,9            | 23,7            | 290,0                 | 580                       | 1160                  | 130                          |
| KP 220 S   | 19  | 12    | 3/4"   | 19,0            | 27,7            | 280,0                 | 560                       | 1120                  | 160                          |
| KP 225 S   | 25  | 16    | 1"     | 25,4            | 35,6            | 200,0                 | 400                       | 800                   | 210                          |
| KP 232 S   | 31  | 20    | 1.1/4" | 32,5            | 43,3            | 175,0                 | 350                       | 700                   | 300                          |

DN = névleges átmérő, névleges szélesség