

PN HJR 45

Nagynyomású csőszerelvény csőcsonk, JIS 45°-os idom

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazási terület	Présfej HD 100-tól HD 400-ig, KP-, TE-tömítőkhöz
alkalmas a következőkhöz	Toyota
Csatlakozás 1	Hengeres BSP külső menet
1 tömítési forma	60°-os külső kúp
Szabvány	JIS 8363
Anyag	Acél
Felületvédelem	Galvanikusan bevonatolt



Megjegyzés

Az illesztett foglalatot a tömlő típusa szerint kell kiválasztani.

Cikk

Megnevezés	DN	Méret	coll	Üzemi nyomás (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 HJR 45	6	4	1/4"	345,0	G 1/4" -19	86,0	29,0	-
PN 08 HJR 10 45	8	5	5/16"	345,0	G 3/8" -19	-	-	-
PN 10 HJR 45	10	6	3/8"	345,0	G 3/8" -19	-	-	-
PN 13 HJR 45	12	8	1/2"	345,0	G 1/2" -14	101,0	34,0	22
PN 20 HJR 45	19	12	3/4"	275,0	G 3/4" -14	-	-	-